

Unsere Checklisten für korrekte Druckdaten

Stanze anlegen

- Hat die Stanzkontur eine Strichstärke von mindestens 0,2 mm?
- Ist die Stanzkontur als extra Volltonfarbe mit dem Namen „Stanze“ angelegt?
- Ist die Stanzkontur auf Überdrucken eingestellt?

Heißfolienprägung anlegen

- Ist die Prägefläche als extra Volltonfarbe mit dem Namen „Folie“ angelegt?
- Weist die Heißfolie eine Strichstärke von mindestens 0,2 mm auf?
- Sind alle Prägeflächen auf Überdrucken eingestellt?

Ist meine Druckdatei korrekt angelegt?

- Ist die Datei im PDF-Format angelegt?
- Ist das Format auf Endformat korrekt angelegt?
- Ist der Anschnitt mit 2,5 mm rundherum angelegt?
- Liegen alle Elemente, die angestanzt werden sollen, im Anschnitt?
- Sind alle Schriften eingebettet?
- Ist der Sicherheitsabstand von 2 mm nach innen beachtet?
- Sind die Farben in CMYK angelegt?
- Ist die Stanzkontur korrekt als Sonderfarbe angelegt und benannt? (s. Checkliste oben)
- Ist die Heißfolie korrekt als Sonderfarbe angelegt und benannt? (s. Checkliste oben)
- Sind eventuelle Sonderfarben als Volltonfarbe mit der original Pantone-Bezeichnung angelegt?
- Ist Deckweiß korrekt angelegt? D.h. als extra Volltonfarbe mit der Bezeichnung „HPI-White“ und auf Überdrucken?
- Wurden sonstige Informationen wie Passermarken, Schnittmarken und Kontrollstreifen entfernt?



**FRAGEN? WIR
HELFEN GERNE!**



+49 6502 98494 0



info@etikett.de