

## → Druckdatenlieferung

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf Ihrer Bestellung zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an folgenden Angaben zu orientieren. Professionelle Druckdaten, die unseren Anforderungen entsprechen, erzeugen Sie mit Grafikprogrammen wie Adobe Illustrator, InDesign, oder ArtPro.

### Dateiformate

Dateiformat: **PDF**  
 Alle Schriften müssen **in Pfade konvertiert sein**  
 Mindestauflösung: **250 dpi**  
 Standardauflösung: **300 dpi**  
 Anschnitt: **2,5mm** rundherum  
 Sicherheitsabstand nach innen: **2mm**  
 Farbraum: **CMYK**

### Stanzkontur

Die Stanzkontur muss als **Volltonfarbe** mit dem Namen **Stanze** im PDF angelegt und auf **überdrucken** eingestellt sein. Die Stanzung kann nur um das Etikett herum erfolgen. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

### Sonderfarben

Sonderfarben können von uns nur verarbeitet werden, wenn Sie als **Volltonfarbe** in der Datei hinterlegt sind. Für die Bezeichnung der Sonderfarbe ist zwingend die **Original-Pantone-Bezeichnung** notwendig. Die Farben auf Ihren Etiketten aus dem Pantone<sup>®</sup>-Farbraum werden aus bis zu sieben Sonderfarben aufgebaut, welche mit Hilfe von Spezialfarben im digitalen Offsetdruck simuliert werden. Natürlich können wir auf Anfrage auch in Echtfarbe produzieren, kontaktieren Sie uns!

### Heißfolienprägung

Die Prägefläche muss als **Volltonfarbe** mit dem Namen **Heißfolie** angelegt und auf **überdrucken** eingestellt sein. Die Heißfolienprägung ist nur flächig möglich, eine Abstufung ist nicht möglich! **Alle Prägeflächen müssen auf überdrucken stehen.** Prägeflächen sollten eine **Strichstärke** von **mindestens 0,2mm** haben.

### Deckweiß

Die Farbe Deckweiß muss als **Volltonfarbe** mit dem Namen **HPI-White** angelegt und auf **überdrucken** eingestellt sein.

### Silberdruck

Die Farbe Silber muss als **Volltonfarbe** mit dem Namen **Silver** angelegt werden. Möchten Sie mit dem Silber diverse Metallic-Farben simulieren, dann muss die Volltonfarbe **Silver zusätzlich auf überdrucken** eingestellt sein.

### Umwandlung von RGB- zu CMYK-Daten

Liefen Sie uns RGB-Daten an, wandeln wir diese ohne Rücksprache in den CMYK-Farbraum um. Bei dieser Umwandlung kann es allerdings zu Farbverschiebungen kommen, für die wir keine Gewähr übernehmen können.

### Druckdatei (Beispiel)



- Heißfolienprägung (Volltonfarbe: Heißfolie)
- Stanzkontur (Volltonfarbe: Stanze)

### Anschnitt/Sicherheitsabstand



- Anschnitt: 2,5mm rundherum
- Sicherheitsabstand nach innen: 2mm
- Stanzkontur (Endformat)
- Platz für Text/wichtige Elemente

### Ebenenansicht



## FRAGEN? WIR HELFEN GERNE!



+49 6502 98494 0



info@etikett.de

