

## Papier weiß matt 90g

### Beschreibung

Weißes, mattes Papier als Alternative zu hochglänzendem Material zeichnet sich durch eine hohe Wertigkeit aus. Die matte Oberfläche verleiht mehrfarbig bedruckten Etiketten eine besonders edle Optik. Dieses Papier wird auch den höchsten Anforderungen an den Thermotransferdruck gerecht. Das Papier ist holzfrei und matt gestrichen.

### Obermaterial

Basisgewicht: 90 g/m<sup>2</sup>

### Trägermaterial

BG45 Weiß, ein superkalandriertes Glassinepapier.

### Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis. Gut geeignet für die Weinindustrie.

### Leistungsmerkmale

min. Verklebetemperatur: 5°C

Anwendungstemperatur: -30°C bis 70°C

### Klebstoffleistung

Der Klebstoff S2047N bietet eine exzellente Anfangs- und Endklebkraft auf einer Vielzahl verschiedener Substrate, einschließlich apolaren, leicht rauen und gebogenen Oberflächen.

### Lagerfähigkeit

1 Jahr unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

### Anwendung und Einsatzbereich

Das Material wurde für die Weinetikettierung entwickelt. Es eignet sich für die Erstetikettierung von hochwertigen und luxuriösen Produkten, wie zum Beispiel Spirituosen und Delikatessen.

Diese Ergebnisse basieren auf Tests unserer Lieferanten und eigenen Erfahrungswerten. etikett.de kann für die optimale Haftung der Materialien keinerlei Gewährleistung oder Garantie geben. etikett.de geht davon aus, dass der Käufer selbst die Eignung der Materialien für seine Zwecke prüft und sich für ein passendes Material, das seinen individuellen Anforderungen entspricht, entscheidet. Die Etiketten sollten trocken und bei Raumtemperatur zwischen 20 und 24 °C sowie geschützt vor Witterungseinflüssen durch Sonne, Regen oder Schnee gelagert werden. Speziell auf Witterungseinflüsse reagiert der Kleber sehr schnell.

## FRAGEN? WIR HELFEN GERNE!

 +49 6502 98494 0

 [info@etikett.de](mailto:info@etikett.de)



**FSC®-zertifiziert\*, Mix Credit**

\*Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



**Beschreib- & bestempelbar**

Stempelfarbe NORIS #191 empfohlen.  
Farbe trocknet innerhalb von ca. 30 sec.



**Thermotransfergeeignet**

Bitte prüfen Sie die Eignung mit Ihrem Gerät.



**Durch die starke Grammatur kann sich das Material auf kleinen Gefäßen abrollen** (z.B. kleine Tiegel, Gläser)

Die dargestellte Materialfarbe kann abweichen. Bestellen Sie daher kostenlos online unter [etikett.de/musterbuch](https://etikett.de/musterbuch) unser Musterbuch, um zusätzlich haptische Effekte zu spüren und sich selbst von unserer Druckqualität zu überzeugen.

**Kostenlos bestellen:**



**MUSTERBUCH**